

# ActiView 322

## Spécifications produit

### OUTIL INTERACTIF

Le visualiseur ActiView 322 est un outil interactif conçu pour projeter des images, des textes, des objets 3D, des cartes, mais également pour étudier des détails ou pour réaliser des expériences dans les matières scientifiques. ActiView 322 permet de capturer les objets sous forme d'image ou de vidéo pour la création de supports de cours.

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Résolution en sortie	XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 800)
Taux de capture	20 ips
Capacité du zoom	Zoom mécanique X6 et zoom numérique X6
Zone de capture	350 mm x 280 mm (14 x 11 pouces)
Type de lampe	Lampe à cathode froide (lumière source distincte de celle de la caméra)
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 20.000 heures
Nombre de lampes	Une lumière sur le col de la lampe
Bloc d'alimentation	Intégré ; 100 à 240 V c.a., activation automatique
Passage du VGA en mode affichage maximal	Passage actif, jusqu'à 60 Hz UXGA ; entrée VGA et sortie VGA
USB	USB 2.0 haut débit (jusqu'à 480 Mbps)
Sortie vidéo composite	Prise RCA
Fonctions	Réglage automatique (bouton unique permettant d'ajuster la qualité de l'image) ; réglage automatique de l'exposition ; balance automatique des blancs ; mise au point automatique ; modes Photo/Texte (photo/niveaux de gris/texte) ; modes Image (normale/diapo 35 mm/microscope/négatif)
Mémoire interne	120 images JPEG
Capture d'image	Capture des images dans la mémoire interne ou sur l'ordinateur via la connexion USB ; image par image, gel
Diaporama	Technologie FastSlide™ pour visualiser les images enregistrées de façon automatique ou manuelle ; 5 effets de transition de diapositives : obturateur/droit/bas/glisser/ouverture
Rotation d'image	Rotation des images en plein écran de 90, 180 à 270 degrés
Panoramique	Zoom automatique sur la page entière ou des quadrants distincts
Sécurité	Mode Auto-effacement (option permettant d'effacer automatiquement la mémoire interne lors de la mise hors tension) ; encoche de blocage pour clé Kensington disponible ; trous de vis pour montage sur chariot



Suite à la page suivante

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

<b>Certifications/Conformité</b>	FCC-EMI, cUL, CE-EMC, CE-LVD, RoHS et WEEE
<b>Poids</b>	2,3 Kg
<b>Dimensions</b>	460 cm x 220 cm x 400 cm (18,1 x 5,5 x 15,7 pouces) (L x l x H)
<b>Langues</b>	Allemand, anglais, chinois traditionnel, espagnol, finlandais, français, néerlandais, polonais et russe
<b>Liste des éléments du produit emballé</b>	Câble d'alimentation, câble VGA, câble USB, câble vidéo composite, adaptateurs de microscope, télécommande, (connexions US/RU/EMA) CD et manuel de l'utilisateur

### CONFIGURATION RECOMMANDÉE DE L'ORDINATEUR

<b>Systemes d'exploitation</b>	Windows XP 32 bits, Vista 32 et 64 bits ; Macintosh OS 10.4, 10.5 ; Linux Ubuntu 8:10 et 9.04
--------------------------------	---

### GARANTIE ET ASSISTANCE STANDARD

<b>ActiView 322</b>	Trois ans (retour atelier) Base de connaissances : <a href="http://www.prometheankb.com">www.prometheankb.com</a>
---------------------	--